SCHARPIA
MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO PARA COMBATE A INCÊNDIO

CIS-RS

CIS RS-31

CIS RS-63

CIS RS-95

GARANTIA
18
MESES

Diferenciais

- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado no Brasil
- Utiliza motor WEG

Características do produto padrão

- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz até 4 cv
- Motor IP-55, 2 polos, 60 Hz 5 cv
- Bocais com rosca BSP
- Corpo de entrada, difusor e corpo de saída em ferro fundido
- Eixo em aço inox AISI-420
- RS-AL: Rotor em Alumínio com selo mecânico de Buna

Aplicações

- Pressurização de hidrantes
- Rede de sprinklers
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

Nova CIS RS-53

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Tipo	Estágios	Ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																														Pressão Máxima (m.c.a.)
									Altura Manométrica Total (m.c.a.)																																	
									20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
									Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																																	
CIS RS-31	1,5	✓	✓	Q	3	3(110)	1"	1"	7,7	7,0	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	0,6																								57
CIS RS-42	2	✓	✓	Q	4	3(110) 1(108)	1"	1"	*	*	*	6,5	6,0	5,5	4,9	4,2	3,5	2,6	1,4																					74
CIS RS-53	3	✓	✓	Q	5	3(114) 2(110)	1"	1"	8,7	8,4	8,1	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,7	5,2	4,7	4,1	3,5	2,7	1,8	0,6																98
CIS RS-63	3	✓	✓	Q	6	5(108) 1(110)	1"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,7	5,3	4,9	4,4	3,9	3,3	2,7	1,9	0,9														108
CIS RS-84	4	✓	✓	Q	8	6(108) 2(100)	1"	1"	*	*	*	*	*	*	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	3,9	3,5	3,1	2,6	2,0	1,4	0,7								134
CIS RS-95	5	✓	✓	Q	9	1(114) 8(110)	1"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**6,2	**5,8	**5,6	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,8	3,5	3,1	2,7	2,2	1,8	1,2	0,6			164

* Não utilize a bomba nessa faixa de vazão, sob risco de queimar o motor por sobrecarga.

**Operar nessa faixa de vazão somente com motor Trifásico.