

MOTOBOMBA MONOESTÁGIO GOL-001

Diferenciais

- Menor nível de consumo de energia, classificação PROCEL **A**
- Fabricado no Brasil
- Maior vazão do mercado
- Utiliza motor **WEG**

Características do produto padrão

- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Voluta em ferro fundido
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 12 mm, aço inox e buna
- Tensão monofásica: 127 ou 220 V

Aplicações

- Residencial
- Jardinagem
- Hidroponia
- Chácaras
- Circulação
- Pressurização



Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS															Pressão Máxima (m.c.a.)	
						Altura Manométrica Total (m.c.a.)																
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
						Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																
GOL-001	1/2	✓	104	1"	1"	8,0	7,8	7,5	7,2	6,8	6,5	6,1	5,7	5,3	4,8	4,3	3,8	3,3	2,6	1,8	1,0	20