SCHARPIA
MOTOBOMBAS

GARANTIA
18
MESES

GOL-005

GOL-005X

GOL-005X
(Motor IP-55)

MOTOBOMBA MONOESTÁGIO
GOL-005

Diferenciais
- Fácil instalação e manutenção
- Menor nível de consumo de energia, classificação PROCEL A
- Fabricado no Brasil
- Utiliza motor WEG

Características do produto padrão
- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Voluta em ferro fundido
- GOL-005X: Com intermediário em ferro fundido
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 5/8 aço inox e buna

Configurações opcionais
- Motor IP-55 com intermediário
- Selo mecânico Viton ou EPDM

Aplicações
- Residencial
- Predial
- Industrial
- Jardinagem
- Irrigação
- Poço comum
- Circulação
- Lavação
- Pressurização

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																			Pressão Máxima (m.c.a.)
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
							Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																			
GOL-005 GOL-005X	1/4	✓	-	91	1 1/4"	1"	8,1	7,8	7,5	7,2	6,8	6,4	5,9	5,5	5,0	4,5	3,3	1,5								15
	1/3	✓	✓	98	1 1/4"	1"	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,2	4,0	2,4							18
	1/2	✓	✓	111	1 1/4"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	8,1	7,2	6,3	5,3	4,1	2,2				23
	3/4	✓	✓	118	1 1/4"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,0	9,3	8,6	7,8	7,0	6,0	4,9	3,5			26
	1	✓	✓	124	1 1/4"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,0	10,3	9,6	8,9	8,2	7,4	6,5	5,3	3,9		28
	1,5	✓	✓	126	1 1/4"	1"	*	*	*	12,6	12,4	12,2	11,9	11,7	11,4	11,1	10,5	9,9	9,2	8,5	7,7	6,8	5,8	4,5	2,4	30

* Não utilize a bomba nessa faixa de vazão, sob risco de queimar o motor por sobrecarga.