SCHARPIA
MOTOBOMBAS

GARANTIA
18
MESES

MOTOBOMBA MONOESTÁGIO
GOL-007

GOL-007

GOL-007X

GOL-007X
(Motor IP-55)

Diferenciais

- Fácil instalação e manutenção
- Menor nível de consumo de energia, classificação PROCEL A
- Fabricado no Brasil
- Utiliza motor WEG

Características do produto padrão

- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Voluta em ferro fundido
- GOL-007X: Com intermediário em ferro fundido
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 5/8 aço inox e buna

Configurações opcionais

- Motor IP-55 com intermediário
- Selo mecânico Viton ou EPDM
- Rotor em bronze
- Motor monofásico (220 V / 440 V)

Aplicações

- Residencial
- Predial
- Industrial
- Jardinagem
- Irrigação
- Poço comum
- Circulação
- Lavação
- Pressurização

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																													Pressão Máxima (m.c.a.)
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																														
							8	9	10	12	14	16	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	40	42	44	46	
							Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																													
GOL-007 | GOL-007X	3/4	✓	✓	Q-110	1 1/2"	1"	19,6	18,9	18,2	16,6	14,9	13,0	10,7	7,9	3,4																					23
	3/4	✓	✓	H-114	1 1/2"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,5	7,9	5,1																		26
	1	✓	✓	Q-114	1 1/2"	1"	20,7	20,1	19,5	18,1	16,6	15,0	13,0	11,1	8,1	6,3	4,0																			25
	1	✓	✓	H-122	1 1/2"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,8	6,3	4,4																28
	1,5	✓	✓	Q-133	1 1/2"	1"	22,0	21,6	21,2	20,2	19,2	18,2	17,1	16,0	14,7	14,1	13,4	12,6	11,8	11,0	10,0	9,0	8,0	6,7	5,0											34
	1,5	✓	✓	H-143	1 1/2"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,1	6,6	5,0	3,0							38
	2	✓	✓	Q-140	1 1/2"	1"	23,3	22,9	22,5	21,7	20,8	19,8	18,9	17,9	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,7	13,0	12,2	11,4	10,6	9,6	7,3	5,8	3,3								37
	2	✓	✓	H-156	1 1/2"	1"	18,3	18,1	17,8	17,2	16,5	15,9	15,3	14,6	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,6	10,2	9,8	8,7	8,2	7,6	7,0	6,3	4,8	2,8				44
	3	✓	✓	H-159	1 1/2"	1"	*	*	23,5	22,9	22,2	21,5	20,8	20,1	19,3	18,9	18,5	18,1	17,7	17,2	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	13,8	13,3	12,7	12,0	11,4	10,0	8,3	6,3	3,0		47

* Não utilize a bomba nessa faixa de vazão, sob risco de queimar o motor por sobrecarga.