SCHARPIA
MOTOBOMBAS

GARANTIA
18
MESES

MOTOBOMBA MONOESTÁGIO
GOL-30

Diferenciais
- Fabricado no Brasil
- Utiliza motor WEG
- Contém bucha do selo em bronze

Características do produto padrão
- Motor IP-55, 2 polos, 60 Hz
- Bocais com rosca BSP
- Voluta em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Selo mecânico de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica

Opcionais
Selo mecânico EPDM, Viton® e silício

Importante
Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton® ou EPDM

Aplicações
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Industrial
- Sistemas de refrigeração
- Circulação
- Cabines de pintura

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Tipo	Ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																														Pressão Máxima (m.c.a.)
								Altura Manométrica Total (m.c.a.)																														
								6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	33	34	36	37	38	39	40	41	42	44	46	48	50	51	
								Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																													
GOL-30M	3	✓		Q	137	2"	1 1/2"	43,7	42,4	41,0	39,3	37,4	35,6	33,7	31,6	29,5	27,0	24,5	21,0	16,3	8,0															32
	4	✓		Q	142	2"	1 1/2"	44,9	43,5	42,2	40,6	39,0	37,2	35,2	33,1	31,0	28,7	26,0	23,1	20,0	17,8	7,5														34
	5	✓		Q	147	2"	1 1/2"	48,3	47,2	46,0	44,7	43,4	42,0	40,1	38,3	36,3	34,2	32,0	29,7	27,2	25,8	22,7	20,7	14,1	8,0											38
	5	✓		H	152	2"	1 1/2"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,7	23,4	21,3	18,7	14,0	7,0									41
GOL-30T	3		✓	Q	137	2"	1 1/2"	43,7	42,4	41,0	39,3	37,4	35,6	33,7	31,6	29,5	27,0	24,5	21,0	16,3	8,0															32
	4		✓	Q	145	2"	1 1/2"	48,5	47,3	46,0	44,6	43,0	41,3	39,5	37,7	35,7	33,5	31,0	28,2	25,3	24,0	20,2	18,0	8,0												37
	5		✓	Q	150	2"	1 1/2"	50,4	49,6	48,7	47,5	46,3	45,0	43,4	41,5	39,4	37,3	35,2	33,0	30,8	29,6	26,7	25,5	22,0	19,8	16,0	9,5									40
	5		✓	H	155	2"	1 1/2"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,6	34,0	31,5	30,0	27,0	25,4	23,8	21,7	18,0	9,5							42
	5		✓	HH	160	2"	1 1/2"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,7	24,8	23,0	20,5	9,5					45
	7,5		✓	Q	170	2"	1 1/2"	*	*	*	*	*	*	*	50,0	49,4	48,8	48,0	47,0	45,5	44,7	43,0	42,1	40,2	39,1	38,0	37,0	35,8	34,5	33,3	30,8	27,5	23,2	16,0	8,0	52

* Não utilize a bomba nessa faixa de vazão, sob risco de queimar o motor por sobrecarga.